

ANTEOJOS DE SEGURIDAD MAVERICK

CARACTERISTICAS GENERALES

Los anteojos de seguridad Maverick están diseñados para ofrecer una alta resistencia y durabilidad.

Se caracteriza por lo siguiente:

Lente envolvente que proporciona mayor cobertura.

Puente universal con almohadillas blandas para la nariz.

Patillas telescópicas regulables.

Opcional antiempañante, solo tonalidad transparente o gris.

Ofrece una máxima protección frontal y lateral contra impactos de partículas voladoras.

Versatilidad y ahorro:

Disponibilidad de lunas de reemplazo.

Nuevo sistema 4A:

Antiepañante: Nuevo sistema antiepañante resistente al agua.

Antirayadura: Provisto de una capa protectora que previene los rayones.

Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el antejo.

Anti-radiación: Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).

Al ser extremadamente liviano es una buena opción para operaciones de larga duración.

Sectores de aplicación: Minería, Construcción, Industria y Petróleo.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Parte	Medida
Espesor de lente	2.2 mm
PD	68 mm
Base del lente	9.5 curve
Peso	27 gr
Tamaño vertical	45 mm
Tamaño diagonal	56 mm
Puente	10.5 mm
Punto cercano entre lentes	17 mm
Tamaño de patilla o brazo	150 mm - 163 mm
Ancho (bisagra - bisagra)	142 mm
Punto más cercano entre la punta de las patillas	95 mm - 98 mm

MATERIALES Y COMPONENTES

Parte	Tipo de material	Características
Lente	Policarbonato	Envolvente con protección
Escudo	Policarbonato	Integrados al lente
Puente nasal	Almohadilla nasal PVC	Integrados al marco y abrochados a presión a la pieza
Patilla brazo	Nylon	Ajustable, extensible
Bisagra	Policarbonato/ Nylon	3 tipos de cilindros
Marco	Policarbonato	Lentes montados al marco
Tornillo	Acero inoxidable	Atornillado estándar de bisagra

ACERCA DE SU CUIDADO

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos.
Se recomienda contar con un estuche protector.
Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

1. Enjuague los anteojos para remover polvo o tierra y demás partículas en la superficie.
2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.
Agua con jabón neutro está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti empañante.

Limitaciones de uso:

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.
No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

GARANTIA Y APROBACIONES

Los anteojos modelo Maverick cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

2803219	Anteojos de seguridad MSA, Maverick, luna espejada azul (anti fog)
2803224	Anteojos de seguridad MSA, Maverick, luna espejada plata(anti fog)
2803226	Anteojos de seguridad MSA, Maverick, luna ámbar (anti fog)
2803221	Anteojos de seguridad MSA, Maverick, luna clara (anti fog)
2803225	Anteojos de seguridad MSA, Maverick, luna oscura (anti fog)
2803227	Anteojos de seguridad MSA, Maverick, luna sombra 3 (anti fog)
2803228	Anteojos de seguridad MSA, Maverick, luna sombra 5 (anti fog)

NORMAS Y APROVACIONES

Los anteojos Maverick cumplen con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2010, certificaciones CE EN 166, AS 1337.